




Til de fleste taktyper

Pipeplattform leveres løst:

- plattform
- innfestepakke
- topp platå
- sidestøtte

Pipeplattform PP-82 T med ekstraustyr
Topp platå TP P-230 T



Topp platå TP P-230 T

Pipeplattform PP-130 T med innfestepakke PP S-403 T-I

LOBAS Pipeplattform

for adkomst til høye piper. Fåes i to størrelser: PP - 82 T og PP - 130 T.

PP - 82 T: er regulerbar fra 58 - 85 cm vertikalt og 94 - 139 cm horisontalt.

PP - 130 T: er regulerbar fra 110 - 160 cm vertikalt og 160 - 210 cm horisontalt.

Leveres med løse innfestepakker. Oppgi taktype ved bestilling.

Taktype: Se tabell.
Festemateriell: Leveres komplett
Overflate: Forhåndsgalvanisert og polyesterbelagt.
Dim. Plattform: PP - 82 T: Lengde 82 cm
Bredde 30 cm
PP - 130 T: Lengde 130 cm
Bredde 30 cm

Topp platå TP P-230 T

Ekstra utstyr. Øker høyden på pipeplattformen med 23 cm.

Topp platå TP til feieplatå.
Se produktblad G-5-98-08.

Standard farge: Sort. Andre farger kan leveres.
Overflate pulverbelagt:
Forhåndsgalvanisert
min. 275 g/m²
+ polyesterbelagt min. 60µm.

Pipehøyde til de forskjellige arbeidsplattformene:

Tabellen forutsetter at arbeidsplattformene blir montert mellom pipe og møne, og at takvinkelen er mellom 14 og 45 grader. Husk å kontrollere at en har nok avstand mellom pipe og møne.


Arbeidsplattform Merknad	PIPEHØYDE (m) KORRIGERT ETTER TAKVINKEL					
	14-22 grader	22-27 grader	27-34 grader	34-37 grader	37-45 grader	
Feieplatå FP8	0.80-1.20 m	0.80-1.20 m	0.80-1.20 m	0.80-1.20 m	0.80-1.20 m	Anbefalt
Feieplatå FP8	1.20-1.45 m	1.20-1.45 m	1.20-1.45 m	1.20-1.45 m	1.20-1.45 m	Påbudt
Feieplatå FP8 + TP	1.45-1.70 m	1.45-1.70 m	1.45-1.70 m	1.45-1.70 m	1.45-1.70 m	Påbudt
Pipeplattform PP-82 T	1.40-1.70 m	1.40-1.85 m	1.40-2.05 m	1.45-2.05 m	1.60-2.05 m	Påbudt
Pipeplattform PP-82 T + TP	1.70-1.95 m	1.85-2.10 m	2.05-2.30 m	2.05-2.30 m	2.05-2.30 m	Påbudt
Pipeplattform PP-130 T	1.90-1.90 m	1.90-2.20 m	1.90-2.40 m	2.00-2.70 m	2.15-2.80 m	Påbudt
Pipeplattform PP-130 T + TP	1.90-2.15 m	2.20-2.45 m	2.40-2.65 m	2.70-2.95 m	2.80-3.05 m	Påbudt



**LOBAS
INNFESTEPAKKE
TIL PIPEPLATTFORM:
PP-82 T
PP-130 T**

TILLEGGSFESTE:

Sidestøtte brukes når pipeplattformen monteres ved siden av skorstein eller mot brede piper.



Oversikt over LOBAS pipeplattform/innfestepakker:

Taktype	Lektavstand C-C mål (mm)	Pipeplattform PP Innfeste	Vekt pr.pk. kg,	Pipeplattform PP Plattform	Vekt pr.stk. kg	Mini Pipeplattform PP Plattform	Vekt pr. stk. kg	Mont. anv.	Type- godkj. nummer
Tegl- og betongsteintak, skiferstein		PP S-403 T-I	3,8	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Trapesplate, Korrugerte takplater	440	PP P-111 T-I	3,2	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gml.) Plegel, Teliska taksteinplate,	350	PP K-121 T-I	3,0	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
CCB Panne, Euro-tak, Jovi-panne, Verform/ Permanentpanne, Rydabpanne, Scanpannan, Borga, Classic, Regent	355	PP P-166 T-I	2,3	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Diplomtakk, Elitetakk, Lindab takpannen Plannja Korrugal/Royal taksteinplater, Harmoni	400	PP P-140 T-I	3,0	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Elitetakk, Lindab takpannan, Plannja takpanne	400	PP E-119 T-I	3,0	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Karlsen Stålpanne	345	PP KS-170 T-I	3,0	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Classic, Maxi takpanne	345	PP Ø-170 T-I	3,0	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Plannja Korrugal/Mulitpanne, Pamir	465	PP P-135 T-I	3,2	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Shingel/Papptakk		PP PAPP T-I	3,9	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Plannja Combi		PP P-133 T-I	3,6	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Plannja Robust takpanne, Powertek, Decra		PP F-460 T-I	3,8	PP-130 T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99
Rydab Ambassadør		PP R-140T-I	3,0	PP-130T	24,5	PP-82 T	16,4	G-4-98-74	398/99

Forhandler:

Produsent:



Lonevåg Beslagfabrikk A/S
N-5282 Lonevåg

Telefon: 56 19 31 00

Telefax: 56 19 31 19

www.lobas.no

Med forbehold om konstruksjonsendring

Trykk-Service as